

Rallonges de tuyau AIRCA avec raccord rapide orientable prevoS1



Caractéristiques techniques

Pression d'utilisation : 2 à 12 bar

Température : -15°C à +70°C

Matière : EPDM

Point fort : Résistance aux huiles

Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de	Référence
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur	RAL AISW810
10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur	RAL AISW1010
13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08SW	IRP 06	Protecteur	RAL AISW1310
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur	RAL ACSW810
10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur	RAL ACSW1010
13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08SW	CRP 08	-	RAL ACSW1310
8 x 15	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur	RAL AESW810
10 x 18	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur	RAL AESW1010
13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur	RAL AESW1310
8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur	RAL AASW810
10 x 18	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur	RAL AASW1010